

772582308650

Relé de estado sólido 5 - 15 - 30 - 50 A



Descripción técnica:

Relé de estado sólido montaje en panel, Circuito de salida: 600 V AC, Bornes de entrada y de salida en lados opuestos, Modo de conexión: Al paso por cero sinusoidal (Zero crossing), tensión de alimentación nominal 230 V, funcionamiento - de 90 a 280 V, potencia nominal 2.4 VA, absorbida 10 mA, tensión de desconexión 10 V, temperatura ambiente de -30 a +80 °C

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

Características técnicas:

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo de funcionamiento ac:                  | 90...280 V                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Configuración de contactos:                  | 1 NA                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Corriente nominal del contacto:              | 25 A                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción comercial:                       | Relés de estado sólido para montaje en panel, 25 A, en carcasa tipo "pastilla" y conmutación silenciosa sin arco ni rebote. Este producto también es adecuado para sistemas trifásicos.                                                                      |
| Dimensiones:                                 | 44.5x57.7x35.2 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Potencia nominal ac:                         | 2.4 VA                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura ambiente:                        | -30...80 °C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tensión nominal de alimentación ac:          | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tensión nominal de contactos:                | 600 V AC                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vida útil eléctrica:                         | 10000000 cycles                                                                                                                                                                                                                                              |
| Homologaciones/certificaciones (según tipo): |    |

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)