

781D12302414

Fuente de alimentación conmutada



La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

Descripción técnica:

Fuentes de alimentación conmutadas, potencia 130 W en salida, Salida 24 V, Fusible reemplazable, Fusible de entrada sustituible + regulador de tensión de salida + contacto lógica positiva, Entrada AC/DC (no polarizada), salida DC, tensión de alimentación nominal 230 V, funcionamiento - de 88 a 265 V (AC) y de 95 a 275 V (DC), temperatura ambiente de -20 a +70 °C

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

Características técnicas:

Campo de funcionamiento ac:	88...265 V
Campo de funcionamiento dc:	95...275 V
Descripción comercial:	Fuente de alimentación industrial conmutada con salida de 24 V DC, 130 W, equipada con doble etapa con PFC (Corrección del factor de potencia) y tiene una tensión regulable entre 24 y 48 V. Con tecnología Fold-Back para la carga de la batería y funcionamiento en paralelo para aumentar la corriente de carga. Permite una alta eficiencia de hasta el 93%, consumo < 1 W en stand-by. Modo de protección contra cortocircuitos: Hiccup (recuperación automática), forward topology.
Dimensiones:	40x130x125 mm
Potencia nominal:	130 W
Temperatura ambiente:	-20...70 °C
Tensión nominal de alimentación ac:	230 V
Tensión nominal de alimentación dc:	230 V
Tensión nominal de contactos:	24 V AC
Homologaciones/certificaciones (según tipo):	  

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)