

800102400000

Temporizador modular 1 - 6 - 8 - 16 A



La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

Descripción técnica:

Temporizadores modulares, Multifunción, 1 contacto conmutado, 16 A, Bobina AC/DC, 240 V, funcionamiento - de 10.8 a 265 V (AC)/(DC), potencia nominal 1.8 VA (AC) / 1 W (DC), temperatura ambiente de -10 a +50 °C

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

Características técnicas:

Ajuste de la temporización:	(0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min, (0.1...2)h, (1...24)h
Campo de funcionamiento ac:	10.8...265 V
Campo de funcionamiento dc:	10.8...265 V
Configuración de contactos:	1 contacto conmutado
Corriente nominal del contacto:	16 A
Descripción comercial:	Temporizador multitensión y multifunción con 6 funciones (AI, DI, SW, BE, CE, DE) y 6 escalas de tiempo de 0,1s a 24h. Regulación mediante selectores giratorios "estrella-plano" para el ajuste de tiempo y funciones, enganche a carril de 35 mm que se puede accionar tanto con destornilladores planos como estrella.
Dimensiones:	17.5x84x56.5 mm
Funciones detalladas:	Multifunción
Tensión nominal de alimentación:	240 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Homologaciones/certificaciones (según tipo):	   

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)