

835202400000

Temporizador modular 8 - 12 - 16 A



La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

Descripción técnica:

Temporizadores modulares, Multifunción, 2 contactos conmutados, 12 A, Bobina AC/DC, 240 V, funcionamiento - de 16.8 a 265 V (AC)/(DC), potencia nominal 2 VA (AC)/(DC), Versiones: Estándar, temperatura ambiente de -20 a +60 °C

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

Características técnicas:

Ajuste de la temporización:	(0.05...1)s, (0.5...10)s, (0.05...1)min, (0.5...10)min, (0.05...1)h, (0.5...10)h, (0.05...1)d, (0.5...10)d
Campo de funcionamiento ac:	16.8...265 V
Campo de funcionamiento dc:	16.8...265 V
Configuración de contactos:	2 contactos conmutados
Corriente nominal del contacto:	12 A
Descripción comercial:	Temporizador multifunción y multitensión con 2 contactos (2 contactos temporizados o 1 temporizado + 1 instantáneo). El modelo 83.52 cuenta con la posibilidad de ajuste mediante potenciómetro externo y función de "pausa" mediante señal externa.
Dimensiones:	22.5x78.8x96 mm
Funciones detalladas:	Multifunción
Tensión nominal de alimentación:	240 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Homologaciones/certificaciones (según tipo):	     

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)