

881202300002

Temporizador enchufable 8 A



Descripción técnica:

Temporizador de embrague, Multifunción, 2 contactos, 8 A, Bobina AC/DC, 230 V, funcionamiento - de 20.4 a 264.5 V (AC)/(DC), potencia nominal 2.5 VA (AC) / 1.5 W (DC), versión: Versiones especiales: Estándar, temperatura ambiente de -10 a +55 °C

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO

Características técnicas:

Ajuste de la temporización:	(0,5 s...10 s) - (0,5 min...10 min) - (0,5 h...10 h) - (5 h...100 h)
Campo de funcionamiento ac:	20.4...264.5 V
Campo de funcionamiento dc:	20.4...264.5 V
Configuración de contactos:	2 contactos
Corriente nominal del contacto:	8 A
Descripción comercial:	Temporizador multifunción, versión Octal con 2 contactos temporizados o 1 contacto temporizado y 1 contacto instantáneo. Adecuado para montaje en zócalo o instalación en puerta.
Dimensiones:	47.9x47.9x77.5 mm
Funciones detalladas:	Multifunción
Tensión nominal de alimentación:	230 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Homologaciones/certificaciones (según tipo):	

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)